

ONTEC S20 M1X 60/180 M/NM ST W IP65 TM-S2.MXSTX060W



Nr: 16A23



Nr: 4302/2021
Ważny do:
15.04.2026



Nr: 88-129369
Ważny do:
24.06.2025



Nr:
B_BK_60112_0426_2024
Ważny do:
24.01.2030



Nr: 16A23



Nr:
2291559.02.UAE
Ważny do:
05.11.2026



Nr: 16A23



Producent
Zastosowanie

TM Technologie
oświetlenie przestrzeni otwartej,
oświetlenie wyznaczające kierunek
ewakuacji

Rodzina

ONTEC S20

Kolor/Kolor zgodnie z RAL

biały , RAL9003

Rodzaj testu

standard

Tryb pracy

M/NM

Znamionowy czas pracy

1/3 h

Stopień szczelności IP

IP65

Stopień odporności na uderzenie IK

IK08

Klasa ochronności

II

Materiał obudowy

tworzywo

Sposób montażu*

natynkowy, podtynkowy,
zwieszakowy, ścienny, sufitowy, pod
kątem

Luminancja

>2 cd/m²

Strumień (awaria)

371(1h);154(3h) lm

Źródło światła

LED

Moc źródła światła

3 W

Moc czynna

3.6 W

Żywotność źródła LED

50000 h

Temperatura barwowa

5700 K

Temperatura minimalna

+ 0 °C

Temperatura maksymalna

+40 °C

Akumulator

LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah

Gwarancja (korpus, układ elektroniczny,
źródło światła)

24 miesiące

Wymiary netto **L x W x H** [±2 mm]

227 mm x 40 mm x 120 mm





*60				
2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9,5	3,5	9,5
4	4,5	11,5	4,5	11,5
5	5	13	5	13
6	5	15	5	15
7	5	16,5	5	16,5
8	5,5	18	5,5	18
9	5,5	19	5,5	19
10	5,5	20	5,5	20
*180				
2,5	3	7	3	7
3	3,5	8	3,5	8
4	4	9,5	4	9,5
5	4	11	4	11
6	3,5	12,5	3,5	12,5
7	3,5	13,5	3,5	13,5
8	3,5	14	3,5	14
9	3	14,5	3	14,5
10	2	15	2	15
E _{min} ≥ 0,5 lx				